



Strokeplan Oy
Turmiontie 24
13720 Parola
CE-merkintävuosi:

DoP n:o 1234567

EN 13043:2002 + AC:2004
Kiviainekset teiden, lentokenttien ja muiden liikennöityjen
alueiden asfalttimassoihin ja pintauksiin

Kauppanimi: SrM 0/11
Tuotantoerä: 4/2018
Tuotantopaikka: Monttu
Soramurske

Raekoko	0/11 mm																						
Rakeisuus	DG _A 90 _{AB} Tyyppirakeisuus <table border="1"><tr><td>16 mm</td><td>100 %</td></tr><tr><td>11.2 mm</td><td>90 %</td></tr><tr><td>8 mm</td><td>72 %</td></tr><tr><td>5.6 mm</td><td>59 %</td></tr><tr><td>4 mm</td><td>49 %</td></tr><tr><td>2 mm</td><td>35 %</td></tr><tr><td>1 mm</td><td>24 %</td></tr><tr><td>0.5 mm</td><td>16 %</td></tr><tr><td>0.25 mm</td><td>11 %</td></tr><tr><td>0.125 mm</td><td>7 %</td></tr><tr><td>0.063 mm</td><td>4,3 %</td></tr></table>	16 mm	100 %	11.2 mm	90 %	8 mm	72 %	5.6 mm	59 %	4 mm	49 %	2 mm	35 %	1 mm	24 %	0.5 mm	16 %	0.25 mm	11 %	0.125 mm	7 %	0.063 mm	4,3 %
16 mm	100 %																						
11.2 mm	90 %																						
8 mm	72 %																						
5.6 mm	59 %																						
4 mm	49 %																						
2 mm	35 %																						
1 mm	24 %																						
0.5 mm	16 %																						
0.25 mm	11 %																						
0.125 mm	7 %																						
0.063 mm	4,3 %																						
Hienoainesluokka	f ₄																						
Hienoainespitoisuus	4																						
Kiintotiheys	2																						
Vedenimeytyminen	WA ₂₄ : 0																						
Jäädytys-sulatuskestävyys	F ₂																						
Petrografinen nimi	Graniitti																						
Murtopintaisten rakeiden osuus	NPD																						
Raemuoto	FI ₁₅																						
Iskunkestävyys	LA ₁₅																						